

## ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

Файлы принимаются в форматах:

**PDF**

**AI**(Adobe Illustrator) CS6, EPS CS6

**PSD, TIFF**

**InDesign** CS6 (только под доработку макета)

**CDR X4** (если выше версии x4, то в версии 9)

CDR CMYK принимаются под доработку макета. Все шрифты в кривых, или шрифты должны прилагаться к макету. Согласовывается уже доработанный макет.

- Файл должен соответствовать цветовой модели CMYK (профиль Fogra 27).
- Растровые макеты и включённые в макеты растровые изображения должны быть с разрешением 300 в реальном размере.
- Шрифты в макете должны быть переведены в кривые, включены в файл или записаны в отдельную папку.
- На текстах и прочих объектах черного цвета, находящихся на цветных фонах, должна быть включена функция Overprint (печатать поверх).
- Не допускается мелкий текст (6 кегель и меньше) составными цветами, а также вывороткой на фоне, состоящем из 2-х и более цветов.
- Элементы с эффектами прозрачности, и другими эффектами должны быть растрированы.
- Все объекты (иллюстрации, фоновые заливки и т.д.), печатаемые «под обрез», должны иметь «запас» 2 мм за линию реза для листовой продукции и от 5 мм за линию реза для многополосной продукции. При этом элементы оформления, текстовые блоки, не идущий под обрез, должны иметь отступ не менее 3 мм от линии реза.
- Общий лимит краски (C+M+Y+K) не должен превышать 280%.